

Vedligeholdelse:

Topskinnens kørebaner smøres med syrefri fedt (vaseline) ca. en gang årligt.

Er foldevæggen med gulvskinne, er det vigtigt, at denne holdes fri for snavs og genstande.

Gulvskinnen må ikke smøres.

Foldevæggens hængsler smøres med syrefri olie ca. 1-2 gange årligt.

Fjederlisterne, som sidder i toppen af elementerne, kan gnides med lidt vaseline eller evt. smøres med silicone.

Rengøring:

Aftørres med en fugtig klud, evt. med mild sæbevand.

Evt. spørgsmål kan rettes til:

Dianaflex ApS

Tersløsevej 1 - 4293 Dianalund

Tlf.: 58 26 30 64

CVR-nr.: 14249893

www.dianaflex.dk

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for Dianaflex Foldevægge

System 160

Vigtigt !

Al rangering skal ske i moderat tempo og uden brug af vold.

Dianaflex ApS' foldevægge er et dansk fremstillet kvalitetsprodukt.

Ved korrekt betjening og vedligeholdelse vil foldevæggen være særdeles letkørende og holdbar.

Dianaflex 

Lukning:

1. Træk foldevæggen ud, sørg for at holde foldevæggen i lod, så elementerne ikke vrider ned i gulvet. Lad være med at lukke det første element (*dørelementet*) helt til.
2. Skub skudriglen nærmest dørelementet ned i slutblikket i gulvet (*på nogle foldevægge er der ikke monteret skudrigler, bl.a. på visse typer med gulvskinne*)
3. Tryk på elementerne, så de står parallelt med topskinnen, skub de resterende skudrigler (*hvis de er monterede*) ned i slutblikket i gulvet.

Virker foldevæggen for stor eller for lille, kan det skyldes, at nogle af elementerne ikke er parallelle med topskinnen.

Åbning:

1. Luk det første element (*dørelementet*) op og træk alle skudriglerne op (*på nogle foldevægge er der ikke monteret skudrigler, bl.a. på visse typer med gulvskinne*).
2. Skub på hvert element, så de ikke står parallelt med topskinnen.
3. Hold det første element (*dørelementet*) vinkelret med topskinnen og skub foldevæggen til side. Sørg for at holde foldevæggen i lod, så elementerne ikke vrider ned i gulvet.