

Vedligeholdelse:

Topskinnens kørebaner kan evt. smøres med syrefri fedt (vaseline) ca. en gang årligt, eller efter behov. Er foldevæggen med gulvskinne, er det vigtigt, at denne holdes fri for snavs og genstande. Gulvskinnen må ikke smøres. Foldevæggens hængsler smøres med syrefri olie ca. en gang årligt, eller efter behov.

Rengøring:

Aftørres med en fugtig klud, evt. med mild sæbevand. Glasset rengøres med almindelig glasrens.

Evt. spørgsmål kan rettes til:

Dianaflex ApS

Tersløsevej 1 - 4293 Dianalund
Tlf. 58 26 30 64
CVR-nr.: 14249893
www.dianaflex.dk

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for Dianaflex glasfoldevægge

System 500

Vigtigt!

Al rangering skal ske i moderat tempo og uden brug af vold.

Dianaflex ApS' foldevægge er et dansk fremstillet kvalitetsprodukt.

Ved korrekt betjening og vedligeholdelse, vil foldevæggen være særdeles letkørende og holdbar.

Dianaflex 

Lukning:

1. Træk/skub foldevæggen ud, samtidig med at det sidste element (*dørelementet*) er åbnet op mod det næste element.
2. Skub elementerne ind, så de er parallelle med topskinnen. Ved hjælp af den medfølgende nøgle, drejes paskvillåsene med uret, således at låsetappen går op i skinnen og ned i gulvblikket.
(På visse typer er der ikke låsetap mod gulvet)
Start med den lås der er nærmest parkeringssiden.
3. Luk først *dørelementet* i, når alle låsene er låst.

Virker foldevæggen for stor eller for lille, kan det skyldes, at nogle af elementerne ikke er låst rigtigt.

Åbning:

1. Luk det sidste element (*dørelementet*) op mod det næste element.
2. Drej alle paskvillåsene mod uret, med den medfølgende nøgle, således at låsetapperne går fri af topskinne og gulv.
3. Skub på hvert element, så de ikke står parallelt med topskinnen.
4. Hold det første element (*dørelementet*) vinkelret på topskinnen og skub foldevæggen til side.